

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/reduktor-tlenowy-mediselect-z-szybkoszłączem-aga-i-kroccem-skokowa-regulacja-przepływu-0-25-lmin-p-574.html>



Reduktor tlenowy MEDISELECT z szybkoszłączem AGA i króćcem. Skokowa regulacja przepływu 0-25 l/min.

Cena	947,16 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Reduktor tlenowy MEDISELECT II ze skokowo regulowanym przepływem 0-25 l/min oraz złączem AGA. Spełnia wymagania dla sprzętu tlenowego w PSP, OSP, pogotowiu ratunkowym i placówkach służby zdrowia.

Obrotowy - o kąt 360 stopni - manometr umożliwia optymalny odczyt wskazań.

360°obrotowa końcówka - umożliwia wygodne ustawienie kaniuli nosowej lub maski twarzowej w kierunku pacjenta (zapobiega skręcaniu wężyka).

Innowacyjne, samocentrujące pokrętko przepływomierza umożliwia precyzyjne ustawienie przepływu. Przepływ strumienia tlenu nie jest przerywany, nawet, gdy pokrętko znajdzie się w pośredniej pozycji.

Dwa okienka na pokrętkę umożliwiają odczyt wskazań przepływomierza z boku i z przodu reduktora.

Dodatkowe skoki nastaw przepływomierza zwiększające możliwość stosowania urządzenia: obok standardowych przepływów, zaprogramowano dodatkowe przepływy - 7 l/min, służący do rozpylania leków oraz 25 l/min, służący do reanimacji pacjentów.

Do szybkoszłącza w systemie AGA można podłączyć respirator, ssak, zasilanie w tlen z zewnątrz oraz inne urządzenia medyczne.

Reduktor spełnia wymogi dla zestawu PSP R-1, R-2

Dane techniczne:

Ciśnienie wejściowe: do 300 bar

Ciśnienie wyjściowe: 4 bar

Gwint wejściowy: G 3/4"

Przepływ: 0-2-3-4-5-6-9-12-15-25 l/min.

Wejścia: regulowane (króciec stożkowy), bez regulacji (szybkoszłączka AGA)

Zgodność z normami

Zgodny z dyrektywą Medical Devices 93/42 /EEC

Zgodność z normą EN ISO 10524-1

Zgodność z normą EN 1789

Produkcja zgodna z EN ISO 9001 i EN ISO 13485