

Link do produktu: <https://www.sklep-omnibus.pl/ssak-elektryczny-f-30-z-dwoma-zbiornikami-1000ml-lub-2000ml-p-7.html>



Ssak elektryczny F-30 z dwoma zbiornikami 1000ml lub 2000ml

Cena	1 533,60 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Łatwy do transportu, profesjonalny ssak elektryczny F-30 Fazzini z dwoma zbiornikami z poliwęglanu.

Do wyboru pojemność 1000ml lub 2000ml.

Mocna pompa tłokowa ssaka medycznego F-30, włoskiego producenta Fazzini, umożliwia bezproblemowe odsysanie śluzu, krwi oraz innych, nawet gęstych płynów, u osób dorosłych i dzieci. Bezstopniowa regulacja siły odsysania i manometr ułatwiają kontrolę pracy aspiratora. Możliwość stosowania wkładów jednorazowych.

PRZEZNACZENIE:

- opieka pooperacyjna i domowa
- endoskopia
- laryngologia
- mała chirurgia
- OIOM
- hospicja i domy opieki
- weterynaria

Wydajny i mocny ssak elektryczny F-30 wyposażony jest w dwa autoklawowalne zbiorniki 1000ml lub 2000ml z zastawką przeciw-przelewową, hydrofobowy filtr antybakteryjny, komplet przewodów silikonowych z łącznikiem i cewnik.

Możliwe jest stosowanie drenów z PVC lub drenów silikonowych (sterylizowalnych).

Na życzenie możliwość zamontowania systemu SERRES - kontenery 2000ml do wkładów jednorazowych.

CE 0123 - zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa dla sprzętu medycznego. Urządzenie medyczne dopuszczone do użytku w jednostkach służby zdrowia.

Ssak spełnia następujące standardy: CEI EN 60601/1 (CEI 62.5) - CEI EN 60601/1/2 - UNI EN ISO 10079/1 - URZĄDZENIE MEDYCZNE ZGODNE Z 93/42 CEE i 2007/47/CE

**Wyprodukowany we Włoszech.
Gwarancja 24 miesiące.**

To jest wyrób medyczny do użycia przez personel medyczny. Używać zgodnie z instrukcją obsługi bądź etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiorniki: zbiorniki 2x1000ml , zbiorniki 2x2000ml (+ 86,40 zł)

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie: 230V-50Hz

Ciśnienie maksymalne – regulowane: – 0.80 Bar / - 600 mmHg / - 80 kPa

Maksymalny przepływ ssania: 40 l/min.

Pobór mocy: 55 VA

Cykl pracy: 30 min. pracy / 30 min. przerwy

Poziom głośności: 52 dB

Waga: 4.8 kg (ze zbiornikami)

Wymiary 450 x 150 x 280(h) mm